

CL I DIV 2



**Microphone haut-parleur
déporté**



Push-To-Talk



**Interface ISM multi-
fonctionnelle uni-
verselle à 13 broches**

IS-RSMG2.2

Le microphone haut-parleur déporté filaire est spécialement conçu pour les applications PTT et est spécifiquement approuvé NEC500 Class I Div 2 (Amérique du Nord). Avec son boîtier à la fois robuste et léger et son interface ISM sécurisée, cet appareil est un complément idéal pour nos appareils mobiles IS330.2 et IS530.2. Le haut-parleur dynamique est spécialement conçu pour les environnements bruyants.



< IS-RSMG2.2 >



Homologation NEC500 :
Class I Div 2 Groups A, B, C, D, T4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Haut-parleur	Dynamique Contrôle du volume à 3 niveaux Sensibilité : 93 dB (1 mW) Bande passante : 50 Hz to 8 kHz
Microphone	Électret Omnidirectionnelle Sensibilité : -38 dB ±3 dB (1 kHz) Bande passante : 50 Hz to 16 kHz
Dimensions	Taille : 98,11 x 65,93 x 26,96 mm poids : 212 g
Alimentation	Via l'appareil connecté
Longueur de câble	Câble spiralé flexible de 48 a 130 cm
Connexion	Interface ISM
Indice de protection	IP54 Utilisable de -20 °C à +60 °C

FOURNITURES INCLUSES

Microphone haut-parleur déporté, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.